2 / 4 Port - Combo KVMs

Funktionsmerkmale

1. Komplexe Verbindungen mit den PCs wahlweise über PS/2 und/oder USB.
2. Steuert 2 bzw. 4 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur/Maus) aus über PS/2- und/oder USB-Anschlüsse
3. Unterstützt Windows, Linux, Mac OS 9 / OS X und Sun Microsystems.
4. Emuliert auf jedem PC eine Tastatur, so dass Ihre Computer ganz normal (ohne Tastaturfehler) booten können.
5. Unterstützt Hot-Swap. Alle am KVM angeschlossenen Geräte können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden, ohne dass das System abgeschaltet werden muss.
6. Unterstützt 2 Arten der Umschaltung:
   1. Drucktaste am Gerät
   2. Hotkey über Tastatur
7. Unterstützt die Funktion „Auto-Scan“, um den Bildschirminhalt der Computer in einem definierbaren Zeitintervall abwechselnd anzeigen zu lassen.
8. Unterstützt die LED-Anzeige für die Überwachung des PC-Status.
9. Unterstützt VGA-Auflösungen von bis zu 2048 × 1536 Pixeln bei 85 Hz.
10. Signalton beim Umschalten.
11. Versorgt sich selbst mit Strom über den PS/2- und/oder USB-Anschluss.
12. Erfüllt in vollem Umfang die Spezifikation USB 1.1/2.0.
13. Audiounterstützung Ein- und Ausgang (nur in den Audioversionen).

Systemanforderungen

Konsole

- Ein VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitor der höchsten Auflösung
- PS/2-Tastatur/-Maus

Computer oder Server
Jeder Computer oder Server muss mit den folgenden Bestandteilen ausgerüstet sein

- VGA-, SVGA- oder Multisync-Grafikkarte
- USB-Port Typ A und/oder PS/2-Mini-DIN-Buchse, 6-Pin für Tastatur und Maus

©2006 All rights reserved

Technische Daten

Anzahl der steuerbaren Computer		2 oder 4
Auswahlmethode		Drucktaste und Hotkey
LEDs		Rot für die Auswahl des PCs, Grün für die Betriebsbereitschaft des PCs
PC-Anschlüsse	Video	2 bzw. 4 HDB-Anschlüsse, 15-Pin weiblich
	Peripherie	USB- und PS/2-Signale zusammen
	Lautsprecher	2 bzw. 4 Audiobuchsen, weiblich (nur Audioversionen)
	Mikrofon	2 bzw. 4 Audiobuchsen, weiblich (nur Audioversionen)
Konsolenports	Tastatur	1 PS/2-Mini-DIN-Buchse, 6-Pin weiblich
	Maus	1 6-Pin-PS/2-Mini-DIN-Buchse, weiblich
	Video	1 HDB-Anschluss, 15-Pin weiblich
	Lautsprecher	1 Audiobuchse, weiblich (nur Audioversionen)
	Mikrofon	1 Audiobuchse, weiblich (nur Audioversionen)
Intervalldauer für Auto-Scan		5 ... 250 Sek.
DDC- und DDC2-Monitor		Ja (max. Auflösung: 2048 × 1536 Pixel bei 85 Hz)
Hot Swappable		Ja
Unterstützte Betriebssysteme		Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / 2003 Server, Linux
		Mac OS 9 / OS X und Sun-Micro-System
Gerätetreiber		Nicht erforderlich
Stromversorgung		Über PS/2- und/oder USB-Anschluss oder externen Netzadapter (optional)
Abmessungen (L × B × H)		2-Port-Modelle: 14,0 × 8,5 × 4,5 cm
		4-Port-Modelle: 21,5 × 8,8 × 4,5 cm
Gewicht		2-Port-Modelle: ca. 450 g
		4-Port-Modelle: ca. 650 g
Gehäusematerial		Metall
Betriebstemperatur		0 ... 50 °C
Luftfeuchtigkeit		0 ... 80% r.F.

Art.Nr. **DC-11101** EAN-Nr. **4016032200949** Combo-KVM Switch 1User (PS/2), 2PCs (PS/2,USB)
Art.Nr. **DC-12101** EAN-Nr. **4016032200956** Combo-KVM Switch 1User (PS/2), 4PCs (PS/2,USB)
Art.Nr. **DC-11301** EAN-Nr. **4016032200970** Combo-KVM Switch 1User (PS/2), 2PCs (PS/2,USB) mit Audio
Art.Nr. **DC-12301** EAN-Nr. **4016032200987** Combo-KVM Switch 1User (PS/2), 4PCs (PS/2,USB) mit Audio

©2006 All rights reserved